

## ELITE modelo SOLDAmaq PRO 40

*Para soldar sierra cinta para metal o madera hasta 40 mm. de ancho.  
Soldadura “Pulsar y listo”: sin fundente o material adicional*



**RAYMAN** GRO  
UP  
ALIANZA DE BUENA MADERA

El soldador más popular para sierras bimetálicas y de acero inoxidable

Para la soldadura de sierras cinta en materiales bimetálico, acero inoxidable y acero.

Ancho para sierras de bimetálico y inoxidables: de 10 a 27 mm. (0,39" a 1")

Ancho para sierras de acero: de 10 a 40 mm. (0,39" a 1-1/2")

### ELITE modelo SOLDAmaq PRO 40

*Soldador de sierra cinta con el sistema de soldadura “por chisporroteo”  
adecuado tanto para soldar sierras de acero, como bimetálicas y de acero  
inoxidable.*

Soldadura de sierra cinta “Pulsar y listo”: Solamente tienes que seguir los parámetros de soldadura que te proporcionamos en función del grueso y ancho de la sierra, cerrar las mordazas de fijación de la sierra y pulsar el botón de soldadura.

Para la soldadura rápida, económica y duradera de la sierra cinta para metal, ELITE dispone de 2 modelos de soldadores según el ancho que necesitemos.

Permite hacer tanto la soldadura como el revenido de la soldadura en una sola sujeción y sin añadir ningún material o fundente adicional.

Para el revenido preciso de la sierra, se puede equipar con un tristor pirómetro para la lectura de la temperatura y el tiempo de revenido.

Para la eliminación del cordón de soldadura, se puede utilizar la desbarbadora SOLDAmaq EC.



### SOLDAmaq PRO 40

Ancho de la sierra de acero	10 a 40 mm. (0,39" a 1-1/2")
Ancho de la sierra bimetálica o inoxidable	10 a 27 mm. (0,39" a 1")
Espesor de la sierra	0,5 a 1,2 mm. (0,02" a 0,047")
Potencia máxima necesaria	6,5 kW.
Peso	70 Kg.
Dimensiones del embalaje	650 x 800 x 400 mm.

SOLDAmaq Pro 40

